



TG-10STX/1

Order No.: 0173730

Price upon request

PRODUCTINFOS

Système pour guides, PLL, 16 canaux, 863-865 MHz

- Avec de nombreux accessoires
- Portée jusqu'à 60 m
- 3 émetteurs sans fil maximum peuvent fonctionner en parallèle
- Sans déclaration dans l'U.E.

Emetteur PLL 16 canaux

- 2 entrées (CH1/CH2) via prises combinées en face arrière, avec réglages de niveau
- 1 entrée (CH3) via jack 6,35 femelle mono
- Sortie casque réglable
- 2 sorties Loop
- Alimentation fantôme commutable

Système non soumis à déclaration dans l'U.E.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

TG-10STX/1

Généralités

Type émetteur sans fil pour système pour guides

Plage de fréquence porteuse 863-865 MHz

Bande passante audio 40-15000 Hz

Canaux 16

Température fonc. 0-40 °C

Données émetteur

Portée 60 m

Alimentation émetteur via bloc secteur livré

Largeur émetteur 214 mm

Hauteur émetteur 45 mm

Profondeur émetteur 240 mm

Poids émetteur 1,3 kg

Branchements émetteur
2 x prise combo (entrée CH1/CH2),
1 x jack 6,35 femelle mono (entrée CH3),
1 x jack 6,35 femelle mono (casque),
2 x jack 6,35 femelle mono (sorties Loop)