TG-98TA/5

Order No.: 0257410

Price upon request

PRODUCTINFOS

Système professionnel pour guides, PLL

- Largeur de bande 36 MHz
- 6 groupes avec 22 canaux maximum
- 124 canaux
- 506-542 MHz
- Portée jusqu'à 200 m
- Durée de fonctionnement jusqu'à 10 heures
- Restrictions ou déclarations nécessaires dans l'U.E.

Emetteur de poche professionnel PLL

- Microphone électret intégré
- Branchement micro jack 3,5
- Micro cravate électret correspondant livré
- Entrée audio via jack 3,5 femelle
- Affichage par LED pour canal / groupe, HF, Mute et état batterie
- Fonction verrouillage
- Fonction Mute

- Réglage de volume
- Puissance d'émission commutable
- Clip de ceinture et tour de cou
- Fonctionnement parallèle de 22 émetteurs maximum
- Cordon de branchement 801TG avec fiche jack 3,5 mâle pour certains micros serre-tête JTS, disponible en option

Respectez les directives et consignes dans le pays d'utilisation.

Reportez-vous aux conseils sur les systèmes sans fil dans le chapitre "INFORMATIONS IMPORTANTES".

Information fabricant

JTS PROFESSIONAL CO., LTD.
No. 148, Gongye 9th Rd., Dali Dist.
41280 Taichung City
Taiwan
jts@jts.com.tw

Représentant UE

MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG
Zum Falsch 36
28307 Bremen
Deutschland
info@monacor.de

Conseils d'utilisation et de sécurité

L'appareil n'est conçu que pour une utilisation en intérieur. Protégez-le des éclaboussures, de tout type de projections d'eau, d'une humidité d'air élevée et de la chaleur (plage de température ambiante admissible 0 - 40 °C).
En cas de non utilisation prolongée, retirez les accumulateurs ou batteries. Ils pourraient couler et endommager l'appareil.
Lorsque l'appareil est définitivement retiré du service, vous devez le déposer dans une usine de recyclage de proximité pour contribuer à son élimination non polluante.
Les batteries et accumulateurs ne doivent pas être jetés dans la poubelle domestiques : déposez-les dans les containers dédiés selon la règlementation en vigueur.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

TG-98TA/5

Généralités	
Type	émetteur de poche pour système pour guides
Plage de fréquence porteuse	506-542 MHz
Bande passante audio	40-18000 Hz
Canaux	1
Durée de fonctionnement	> 10 h
Température fonc.	0-40 °C
Données émetteur	
Portée	200 m
Alimentation émetteur	2 x accu NiMH 1,2 V, type R6 (non livré)
Largeur émetteur	62 mm
Hauteur émetteur	112 mm
Profondeur émetteur	28 mm
Poids émetteur	72 g
Branchements émetteur	1 x jack 3,5 femelle (microphone), 1 x jack 3,5 femelle (entrée audio)

TG-98TA/5

Poids net	0,150 kg