



TK-350

Order No.: 0234880

Price upon request

PRODUCTINFOS

Microphone dynamique de chant

- Plage de fréquence optimisée pour le chant
- Bonne compréhension des paroles
- Bonne capacité à s'imposer dans les groupes
- Bruits de prise en main et larsen minimisés
- Interrupteur Reed de grande qualité pour des allumages silencieux
- Avec cordon de branchement

Information fabricant

JTS PROFESSIONAL CO., LTD.
No. 148, Gongye 9th Rd., Dali Dist.
41280 Taichung City
Taiwan
jts@jts.com.tw

Représentant UE

MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG
Zum Falsch 36
28307 Bremen
Deutschland
info@monacor.de

TECHNICAL SPECIFICATIONS

TK-350

Type	Microphone de chant
Type transmission	filaire
Caractéristique	cardioïde
Système	dynamique
Bande passante audio	80-12000 Hz
Impédance nominale	600 Ω
Sensibilité	1,8 mV/Pa
Pression sonore maximale	145 dB
Matériau boîtier	fonte
Température fonc.	0-40 °C
Poids	380 g
Câble	XLR, sym., XLR, sym.
Branchements	XLR, sym.
Dimensions emballage (l x H x P)	0,13 x 0,075 x 0,26 m
Poids brut	0,783 kg
Poids net	0,626 kg

TK-350

Poids net 0,626 kg