



TM-929

Order No.: 0234940

Price upon request

PRODUCTINFOS

Microphone de chant dynamique

- Modèle pour débutants avec des exigences élevées, au design classique
- Modèle robuste
- Suppression du bruit de prise en main et du feedback
- Interrupteur Reed faible bruit
- Avec cordon de branchement

Tools4music 06/2011

"Une vraie surprise ; des propriétés de transmissions équilibrées."

Information fabricant

JTS PROFESSIONAL CO., LTD.
No. 148, Gongye 9th Rd., Dali Dist.
41280 Taichung City
Taiwan
jts@jts.com.tw

Représentant UE

MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG
Zum Falsch 36
28307 Bremen
Deutschland
info@monacor.de

TECHNICAL SPECIFICATIONS**TM-929**

Type	Microphone de chant
Type transmission	filaire
Caractéristique	cardioïde
Système	dynamique
Bande passante audio	50-15000 Hz
Impédance nominale	600 Ω
Sensibilité	1,8 mV/Pa
Pression sonore maximale	148 dB
Matériau boîtier	fonte
Température fonc.	0-40 °C
Poids	350 g
Câble	XLR, sym., jack 6,35 asym.
Branchements	XLR, sym.
Dimensions emballage (l x H x P)	0,12 x 0,08 x 0,255 m
Poids brut	0,725 kg
Poids net	0,556 kg

TM-929

Poids net 0,556 kg