



TS-C20-500/T

Order No.: 0163730

Price upon request

PRODUCTINFOS

Colonne sonore résistante aux intempéries

avec certification EN-54-24

- Ligne 100 V
- 4 x large bande 7,7 cm (3") avec imperméabilisation humidité
- 4 réglages de puissance 20/15/10/5 W
- Branchement par borniers céramique avec thermo-fusible dans le boîtier
- 2 x presse-étoupes PG9
- Boîtier aluminium robuste, avec revêtement synthétique, grille de protection en façade
- Le haut-parleur possède la conformité selon le British Standard BS 5839, partie 8
- Livrée avec support mural plastique inclinable et orientable

TECHNICAL SPECIFICATIONS

TS-C20-500/T

Actif / passif

passif

TS-C20-500/T

Technologie de transmission	100 V
Puissance (RMS)	20/15/10/5 W
Bande passante	200-17000 Hz
Large bande	4 x 77 mm
Nombre de haut-parleurs	4
Pression sonore	97 dB/W/m
Pression sonore nominale max.	109 dB
Angle	H149°/V38°
Angle de diffusion horizontal	149°
Angle de diffusion vertical	38°
Matériau boîtier	aluminium
Couleur	aluminium blanc, RAL 9006
Montage	support mural
Type protection	IP66
Température fonc.	-20 °C à +90 °C
Dimensions	100 x 510 x 92 mm
Largeur	100 mm
Hauteur	510 mm
Profondeur	92 mm
Poids	2,8 kg
Dimensions emballage (l x H x P)	0,18 x 0,2 x 0,6 m
Poids brut	3,3 kg
Poids net	2,83 kg