



TXA-624CD/SW

Order No.: 0179150

Price upon request

PRODUCTINFOS

Systeme amplifié portable

avec unité récepteur multi-fréquences 2 canaux intégré, UHF PLL et lecteur CD avec système anti-chocs

- Fonctionnement par branchement secteur ou par accumulateur Plomb / Gel 12 V/7,2 Ah (durée de fonctionnement jusqu'à 8 heures), charge automatique de l'accumulateur intégrée
- Pour une utilisation mobile lors de manifestations, réunions, par exemple
- 2 x fréquences UHF réglables (863,1-864,9 MHz)
- Amplificateur classe D
- Caisson avec revêtement polyuréthane 2 composants
- Lecteur CD grande qualité, système "Slot In", port USB pour des médias externes de stockage, lecture de CD audio, CD-R, CD MP3
- Système haut-parleurs 2 voies bass-reflex
- Très bonnes propriétés acoustiques grâce au grave 20 cm (8", Faital), pavillon aigu 25 mm (1")
- 1 entrée par prise combi Mic (XLR) / Ligne (jack 6,35), réglage de gain, égaliseur 3 voies
- 1 entrée ligne stéréo par RCA, réglage de gain, égaliseur 2 voies commun
- Talkover réglable
- Connexions Link (2 x jack 6,35) pour combiner plusieurs systèmes TXA-624CD/SW ou TXA-604/SW
- Connexion SPEAKON (4 Ω) pour enceinte externe TXB-602/SW
- Insert pour pied

- Télécommande livrée
- Livré avec sacoche pratique pour suspendre et protéger l'appareil, elle peut rester pendant son fonctionnement

Microphones main et émetteurs de poche correspondants, TXA-800HSE ou TXA-800HT, disponibles en option.

Pas de déclaration dans l'U.E.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

TXA-624CD/SW

Puissance nominale (P_{RMS})	50 W
Puissance de sortie, totale	75 W
Bande passante	50-18500 Hz
Fréquence porteuse	863,1-864,9 MHz
Portée	≈ 30 m
Entrées	4,5 mV, XLR (Mic), 30 mV, jack 6,35 (Ligne), 200 mV, RCA (Ligne)
Egaliseur, graves	±12 dB/55 Hz
Egaliseur, médiums	±6 dB/1 kHz
Egaliseur, aigus	±8 dB/10 kHz
Alimentation	~ 230 V/50 Hz/60 VA, accu 12 V/7,2 Ah
Température fonc.	0-40 °C
Dimensions	235 x 450 x 280 mm
Poids	9,7 kg
Branchements	1 x XLR (Mic), 1 x jack 6,35 (Ligne), 1 x RCA D/G (Ligne), 1 x RCA D/G (Mix Out, Link), 1 x SPEAKON (haut-parleur externe)