



## TXS-606LT/2

Order No.: 1000186

**Price upon request**

### PRODUCTINFOS

**Emetteur micro cravate multi-fréquences,**

UHF PLL

- 800 fréquences UHF réglables (672,000-691,975 MHz), synchronisables par fonction ACT avec les récepteurs TXS-606, TXS-626, TXS-646 ou TXS-686
- Sensibilité réglable par palier
- Affichage LCD pour groupe/canal, niveau audio et état batterie
- Micro cravate avec jack 3,5 mâle verrouillable
- Clip de ceinture
- Alimentation par 2 batteries 1,5 V de type R6 (non livrées)

**Restrictions ou déclarations nécessaires dans l'U.E.**

**Reportez-vous aux conseils sur les systèmes sans fil dans le chapitre "INFORMATIONS IMPORTANTES"**

**Soundcheck 04/2012**

"Le TXS-646 peut recevoir simultanément 4 canaux radio, l'émetteur propose un son puissant et doux avec une bonne tenue pour les instruments ... les micros serre-tête permettent une utilisation invisible avec une grande sécurité anti-retours et une excellente compréhension des discours ... le système de IMG Stage Line est fiable, simple à utiliser et est très convaincant."

+ Son clair

+ Très bon rapport prix / performances

+ Bande passante prévue pour le futur

(test avec TXA-646 et TXS-606HT, TXS-606LT et HSE-70A/SK)

## TECHNICAL SPECIFICATIONS

### TXS-606LT/2

#### Généralités

Type	émetteur de poche
Plage de fréquence porteuse	672,000-691,975 MHz
Bande passante audio	30-18000 Hz
Canaux	1
Durée de fonctionnement	> 8 h
Température fonc.	0-40 °C
Données émetteur	
Puissance émetteur	10 mW
Alimentation émetteur	2 x batterie 1,5 V type R6
Largeur émetteur	61 mm
Hauteur émetteur	106 mm
Profondeur émetteur	27 mm
Poids émetteur	96 g
Branchements émetteur	1 x jack 3,5