



TXS-865

Order No.: 0255290

Price upon request

PRODUCTINFOS

L'augmentation de la qualité de transmission et l'optimisation de la portée offrent une sécurité certaine et une réelle flexibilité.

Ces caractéristiques ont été atteintes par un design des circuits innovant et une puissance d'émission commutable. Une portée audio sans fil jusqu'à 300 m en champ libre est, sans aucun problème, possible. Transmission rapide : grâce à REMOSET, on peut régler facilement la fréquence d'un émetteur main ou de poche correspondant via le récepteur. Par signal radio, on peut régler le canal de transmission souhaité sur l'émetteur sans qu'un contact visuel ne soit nécessaire, même pendant une prestation en direct sur scène. Une méthode d'analyse intelligente des porteuses aide l'utilisateur, en autorisant uniquement des canaux de transmission sur lesquels aucun autre émetteur n'est actif.

Récepteur UHF PLL Diversity 2 canaux

avec technologie REMOSET

- 124 canaux sélectionnables, en 6 groupes de canaux (506-542 MHz)
- Fonctionnement parallèle jusqu'à 20 canaux
- Système Diversity avec antennes amovibles
- Fonction Scan intégrée
- Son pilote et Noise Squelch

- Atténuateur x2 commutable
- Affichage LCD pour canal réception, groupe réception, niveau audio/HF, mute, lock, antenne active et état de la batterie de l'émetteur
- Sortie XLR par canal, sym.
- Sortie jack 6,35 pour signal mixé, sym.
- Installation rack 482 mm (19") avec étriers de montage livrés
- Tension alimentation 11V pour antennes actives ou amplificateur antenne (par ex. TXS-875B)

Restrictions ou déclarations nécessaires dans l'U.E.

Reportez-vous aux conseils sur les systèmes sans fil dans le chapitre "INFORMATIONS IMPORTANTES".

TECHNICAL SPECIFICATIONS

TXS-865

Généralités

Type	unité récepteur
Plage de fréquence porteuse	506-542 MHz
Bande passante audio	40-18000 Hz
Canaux	2
Taux de distorsion	< 0,6 %
Dynamique	> 105 dB
Température fonc.	0-40 °C
Données récepteur	
Signal audio récepteur	100 mV XLR, 100 mV jack
Récepteur alimentation	via bloc secteur livré
Largeur récepteur	420 mm
Hauteur récepteur	54 mm
Profondeur récepteur	230 mm
Poids récepteur	2 kg
Branchements récepteur	XLR, sym., jack 6,35, sym.