TXS-865HT

Order No.: 0255310

Price upon request

PRODUCTINFOS

L'augmentation de la qualité de transmission et l'optimisation de la portée offrent une sécurité certaine et une réelle flexibilité.

Ces caractéristiques ont été atteintes par un design des circuits innovant et une puissance d'émission commutable. Une portée audio sans fil jusqu'à 300 m en champ libre est, sans aucun problème, possible. Transmission rapide : grâce à REMOSET, on peut régler facilement la fréquence d'un émetteur main ou de poche correspondant via le récepteur. Par signal radio, on peut régler le canal de transmission souhaité sur l'émetteur sans qu'un contact visuel ne soit nécessaire, même pendant une prestation en direct sur scène. Une méthode d'analyse intelligente des porteuses aide l'utilisateur, en autorisant uniquement des canaux de transmission sur lesquels aucun autre émetteur n'est actif.

Micro main dynamique UHF PLL,

technologie REMOSET.

- Capsule micro dynamique, cardioïde
- 124 canaux sélectionnables en 6 groupes de canaux (506-542 MHz)
- Sensibilité réglable (12 dB à -18 dB)
- Fonction Verrouillage / Mute
- Affichage LCD pour canal et état batterie éclairé

- Puissance émission commutable (10 mW/50 mW)
- Alimentation par 2 x batterie 1,5 V, type R6 (non livrée)
- Livré avec boîtier de transport solide et pince pour pied

Restrictions ou déclarations nécessaires dans l'U.E.

Reportez-vous aux conseils sur les micros sans fil dans le chapitre "INFORMATIONS IMPORTANTES".

TASTENWELT 05/2018

“300 m de portée, une caractéristique que j'ai déjà voulu éprouver lors des tests [...] et le TXS-865HT offre en effet une grande portée incroyable.“

Information fabricant

MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG
Zum Falsch 36
28307 Bremen
Deutschland
info@monacor.de

Conseils d'utilisation et de sécurité

L'appareil n'est conçu que pour une utilisation en intérieur. Protégez-le des éclaboussures, de tout type de projections d'eau, d'une humidité d'air élevée et de la chaleur (plage de température ambiante admissible 0 - 40 °C).
En cas de non utilisation prolongée, retirez les accumulateurs ou batteries. Ils pourraient couler et endommager l'appareil.
Lorsque l'appareil est définitivement retiré du service, vous devez le déposer dans une usine de recyclage de proximité pour contribuer à son élimination non polluante.
Les batteries et accumulateurs ne doivent pas être jetés dans la poubelle domestiques : déposez-les dans les containers dédiés selon la règlementation en vigueur.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

TXS-865HT	
Type	microphone main
Type transmission	sans fil
Caractéristique	cardioïde
Système	dynamique

TXS-865HT

Plage de fréquence porteuse	506-542 MHz
Puissance émetteur	10 mW/50 mW, commutable
Alimentation	2 x batterie type R6, alcaline
Durée de fonctionnement	> 25 h
Bande passante audio	50-16000 Hz
Température fonc.	0-40 °C
Dimensions	Ø 50 mm x 250 mm
Poids	350 g
Dimensions emballage (l x H x P)	0,17 x 0,08 x 0,37 m
Poids brut	1,143 kg
Poids net	0,854 kg

TXS-865HT

Poids net	0,854 kg