



## TXS-920

Order No.: 0255240

**Price upon request**

### PRODUCTINFOS

**Unité récepteur multifréquences, 2 canaux,**

UHF PLL

- 2 plages de fréquences libres de déclaration (E-Band: 823-832 MHz et 863-865 MHz)
- 442 canaux réglables
- Presets sans intermodulation, 4 groupes avec respectivement 8 canaux
- 12 canaux sans intermodulation max. utilisables en parallèle (autoscan)
- Fonction SYNC pour transmettre la fréquence choisie à l'émetteur de poche TXS-900HSE ou au micro main TXS-900HT par signal radio
- Recherche automatique avec détection d'intermodulation
- Système True Diversity avec antennes amovibles (BNC)
- Piloton Squelch
- Volume et Squelch réglables
- Affichage LCD pour groupe / canal, fréquence, niveau réception HF, niveau audio NF
- Sortie XLR (sym) et sortie jack 6,35 (asym) par canal, commutable Mic/Ligne
- Sortie jack 6,35 pour signal de mixage (ligne)
- Tension alimentation 8 V pour antennes actives ou amplificateur antenne (par ex. TXS-875B)
- Boîtier métallique robuste
- Bloc secteur livré
- Montage rack 19" 482 mm, avec les étriers de montage livrés



**TXS-920**

Bande passante audio	80-18000 Hz
Canaux	2
Taux de distorsion	< 1 %
Dynamique	> 100 dB
Rapport signal / bruit HF	> 100 dB
Température fonc.	0-40 °C
Données récepteur	
	75 mV Line, 7 mV Mic (jack, asym.)
Signal audio récepteur	150 mV Line, 15 mV Mic (XLR, sym.) 75 mV Mix
Récepteur alimentation	par bloc secteur livré
Largeur récepteur	420 mm
Hauteur récepteur	42 mm
Profondeur récepteur	183 mm
Poids récepteur	2 kg
	2 x XLR, sym.,
Branchements récepteur	2 x jack 6,35, asym. 1 x jack 6,35, asym., (Mix)

**TXS-920**

Poids net	2,02 kg
-----------	---------