



UB-900I

Order No.: 0150830

Price upon request

PRODUCTINFOS

Amplificateur d'antenne

pour récepteur UHF PLL

- Alimentation par récepteur UHF PLL de la série UF-/US- et IN ou via le répartiteur actif UA-960
- Sortie DC pour repiquage pour un montage en cascade de 2 UB-900I au plus
- Idéal pour une utilisation mobile, possibilité de montage sur pied micro avec filetage 16 mm (5/8")

Mode Diversity : un amplificateur est nécessaire par branchement d'antenne !

Information fabricant

JTS PROFESSIONAL CO., LTD.
No. 148, Gongye 9th Rd., Dali Dist.
41280 Taichung City
Taiwan
jts@jts.com.tw

Représentant UE

MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG
Konsul-Smidt-Str. 68
28217 Bremen
Deutschland
info@monacor.de

Conseils d'utilisation et de sécurité

L'appareil n'est conçu que pour une utilisation en intérieur. Protégez-le des éclaboussures, de tout type de projections d'eau, d'une humidité d'air élevée et de la chaleur (plage de température ambiante admissible 0 - 40 °C).

Lorsque l'appareil est définitivement retiré du service, vous devez le déposer dans une usine de recyclage de proximité pour contribuer à son élimination non polluante.

TECHNICAL SPECIFICATIONS**UB-900I**

Bande passante	470-960 MHz
Actif / passif	actif
Gain antenne	10 dB
Tension fonctionnement	DC 8-12 V
Support	9 mm (3/8") ou 16 mm (5/8"), étrier de montage
Poids	180 g
Branchements	BNC

UB-900I

Poids net	0,18 kg
-----------	---------