UDA-49P

Order No.: 0150640

Price upon request

PRODUCTINFOS

Antenne UHF directionnelle passive

- Pour systèmes de microphones sans fil (antenne de réception) ou pour les systèmes In Ear Moniteur, par exemple JTS SIEM-111/5 (antenne d'émission)
- Meilleure réception et portée plus importante dans la plage 470-960 MHz
- Elimination des signaux HF interférents, réduction des effacements par une réception multi-voies, augmentation de la résistance aux interférences
- Fonctionnement fiable même pour des applications brèves en extérieur
- Branchement BNC (pour récepteurs UHF de la série US-/IN- ou via le répartiteur d'antenne actif UA-960)
- Idéale pour une utilisation mobile, possibilité de montage sur un pied micro avec filetage 9 mm (⅜") ou 16 mm (⅝")

Pour une réception Diversity, deux UDA-49P sont nécessaires.

Information fabricant

JTS PROFESSIONAL CO., LTD.
No. 148, Gongye 9th Rd., Dali Dist.

41280 Taichung City
Taiwan
jts@jts.com.tw

Représentant UE

MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG
Zum Falsch 36
28307 Bremen
Deutschland
info@monacor.de

Conseils d'utilisation et de sécurité

L'appareil n'est conçu que pour une utilisation en intérieur. Protégez-le des éclaboussures, de tout type de projections d'eau, d'une humidité d'air élevée et de la chaleur (plage de température ambiante admissible 0 - 40 °C).
Lorsque l'appareil est définitivement retiré du service, vous devez le déposer dans une usine de recyclage de proximité pour contribuer à son élimination non polluante.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

UDA-49P	
Bande passante	470-960 MHz
Angle ouverture	100°
Actif / passif	passif
Gain antenne	≥ 10 dB
Impédance caractéristique	50 Ω
Support	9 mm (⅜") resp. 16 mm (⅝")
Dimensions	360 x 350 x 36 mm (1,7 mm épaisseur)
Poids	350 g
Branchements	prise BNC

UDA-49P	
Poids net	0,37 kg