



UF-20TB/5

Order No.: 0257230

Price upon request

PRODUCTINFOS

Le système large bande multifréquences UF-20... de JTS

est la solution optimale pour des applications exigeantes sur scène grâce à la grande flexibilité et fiabilité. Avec la fonction Setup très confortable, la technologie REMOSET, la largeur de bande de 75 MHz, les 3000 fréquences sélectionnables, les caractéristiques professionnelles et le procédé d'analyse active de porteuse, ce système est vraiment très convaincant.

Emetteur de poche UHF PLL

- Se combine au microphone serre-tête ou instrument avec connexion mini XLR 4 pôles
- Largeur de bande 75 MHz
- 15 groupes avec respectivement 63 Presets de canaux compatibles
- 64 canaux en 6 groupes parmi 3000 fréquences sélectionnables et mémorisables dans les Presets utilisateur
- Technologie REMOSET pour synchronisation récepteur / émetteur
- Réglage de sensibilité (-18 dB à +12 dB)
- Fonction verrouillage
- Affichage état batterie 5 niveaux, affichage batterie faible, écran LCD éclairé
- Puissance d'émission commutable

Restrictions ou déclarations nécessaires dans l'U.E.

Reportez-vous aux conseils sur les systèmes sans fil dans le chapitre "INFORMATIONS IMPORTANTES".

Tools4music 06/2015

"Avec le système sans fil UF-0, JTS a réussi à proposer un système professionnel pour tous. Malgré la multiplicité de caractéristiques, la navigation dans le menu est très logique et agréable. Grâce à la fonction REMOSET, on peut utiliser en même temps jusqu'à 48 émetteurs et récepteurs. En plus, les fonctions importantes de l'émetteur main peuvent être gérées à distance via le récepteur, ce qui, dans un festival, est un pur bonheur pour par exemple, adapter rapidement la sensibilité du micro. A noter la réalisation et le design parfait du système."

Information fabricant

JTS PROFESSIONAL CO., LTD.
No. 148, Gongye 9th Rd., Dali Dist.
41280 Taichung City
Taiwan
jts@jts.com.tw

Représentant UE

MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG
Zum Falsch 36
28307 Bremen
Deutschland
info@monacor.de

Conseils d'utilisation et de sécurité

L'appareil n'est conçu que pour une utilisation en intérieur. Protégez-le des éclaboussures, de tout type de projections d'eau, d'une humidité d'air élevée et de la chaleur (plage de température ambiante admissible 0 - 40 °C).

En cas de non utilisation prolongée, retirez les accumulateurs ou batteries. Ils pourraient couler et endommager l'appareil.

Lorsque l'appareil est définitivement retiré du service, vous devez le déposer dans une usine de recyclage de proximité pour contribuer à son élimination non polluante.

Les batteries et accumulateurs ne doivent pas être jetés dans la poubelle domestiques : déposez-les dans les containers dédiés selon la réglementation en vigueur.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

UF-20TB/5

Généralités

Type	émetteur de poche
Plage de fréquence porteuse	530-605 MHz
Bande passante audio	50-18000 Hz
Canaux	1
Durée de fonctionnement	> 20 h
Température fonc.	0-40 °C
Données émetteur	
Puissance émetteur	10/50 mW
Alimentation émetteur	2 x batterie R6 (AA) (non livrée)
Largeur émetteur	62 mm
Hauteur émetteur	170 mm
Profondeur émetteur	23 mm
Poids émetteur	90 g
Branchements émetteur	mini XLR 4 pôles

UF-20TB/5

Poids net	0,565 kg
-----------	----------