



VCA-202

Order No.: 0171880

Price upon request

PRODUCTINFOS

Réglage de volume 2 canaux VCA géré par la tension

- Fonctionnement mono 2 canaux ou stéréo
- Télécommande par canal via le réglage VCA-202RN en option ou via un potentiomètre linéaire 10 k Ω (non livré), tension de commande DC 0-10 V
- Sortie tension 10 V pour potentiomètre
- Entrées et sorties servo-symétriques
- Installation rack 482 mm (19"), 1 U

Pour un réglage à distance du volume d'installations Public Adress dans de grands espaces (par exemple églises, ateliers). Le réglage de volume VCA-202 s'insère entre le préamplificateur et l'étage final. Le boîtier ATT-300 peut être utilisé pour un montage universel des potentiomètres.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

VCA-202

Entrée ligne	1 V/30 k Ω
Tension de commande entrée	DC 0-10 V/100 k Ω
Sortie ligne	1 V/600 Ω
Tension de commande sortie	DC 10 V/5 mA
Bande passante	20-20000 Hz
Taux de distorsion	0,1 %
Rapport signal / bruit	70 dB
Alimentation	~ 230 V/50 Hz/10 VA

VCA-202

Température fonc.	0-40 °C
Dimensions	482 x 48 x 105 mm, 1 U
Poids	1,5 kg
Branchements	2 x XLR, sym. (entrée Ligne), bornier à vis (entrée tension commande), 2 x XLR, sym. (sortie Ligne), bornier à vis (sortie tension commande)