



# **WALL-04T/WS**

Order No.: 0163570

## **Price upon request**

## **PRODUCTINFOS**

#### Paire d'enceintes PA 2 voies

- Enceinte murale 100 V avec caisse plastique, blanche
- 4 réglages de puissances, commutable également sur mode 8 ohms
- Grave médium 10 cm (4") et tweeter à dôme 12 mm (1/2")
- Excellente qualité sonore et compréhension des paroles
- Etrier de montage, inclinable et orientable
- Bornier de branchement avec cache de protection

### Information fabricant

MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG Zum Falsch 36 28307 Bremen Deutschland info@monacor.de



## **TECHNICAL SPECIFICATIONS**

#### WALL-04T/WS

Actif / passif passif

Technologie de transmission 100 V ou basse impédance

Puissance admissible, totale 60 W

16/8/4/2 W (100 V)

Puissance (RMS) 30 W (8 Ω)

30 W (0 12

Impédance 8  $\Omega$ 

Bande passante 90-20000 Hz

Système 2 voies

Graves grave médium 10 cm (4")

Aigus tweeter à dôme 12 mm (½")

Nombre de haut-parleurs 2

Dimensions haut-parleur 10 cm (4")

Pression sonore 87 dB/W/m

Pression sonore nominale max. 100 dB

Angle H120°/V100°

Angle de diffusion horizontal 120°

Angle de diffusion vertical 100°

Matériau boîtier plastique

Couleur blanc

Montage étrier de montage

Type protection IP65 Température fonc.  $0-40~^{\circ}\text{C}$ 

Dimensions 130 x 197 x 164 mm (avec étrier)

Largeur 130 mm
Hauteur 197 mm
Profondeur 164 mm
Poids 1,8 kg
Entrées bornier HP

Particularités orientable et inclinable
Dimensions emballage (I x H x P) 0,155 x 0,22 x 0,33 m

Poids brut 3,82 kg
Poids net 3,51 kg

WALL-04T/WS

Poids net 3,51 kg