



WALL-05DT

Order No.: 0132390

Price upon request

PRODUCTINFOS

L'enceinte murale WALL-05DT répond à toutes les attentes. Non seulement un module DSP est intégré mais aussi un module Dante® 2 canaux. Cette enceinte Dante® est parfaite pour des applications commerciales dans le domaine professionnel, lorsque plusieurs canaux audio doivent être transmis sur de longues distances et à différents endroits. Domaines d'utilisation : écoles, bâtiments de bureaux, studios de fitness, magasins, restaurants.

A l'inverse d'une transmission analogique, la transmission numérique offre de nombreux avantages. Le signal est moins soumis, pour de grandes distances, aux problèmes et les qualités nécessaires du câble sont moindres que pour des transmissions audio analogiques. Par rapport à des applications Audio-via-Ethernet, comme CobraNet ou EtherSound, Dante® offre un support Gigabit intégré, plus de canaux, une latence plus faible et une configuration automatique.

L'alimentation du WALL-05DT se fait via PoE (Power over Ethernet) ou via un bloc secteur 12 V disponible en option. De plus le module DSP intégré peut être géré via une application permettant d'accéder aux fonctions les plus importantes comme réglage de volume master et réglages pour les aigus, graves et médiums.

Enceinte active avec module Dante® intégré

- Amplificateur 20 W géré par DSP
- Système 2 voies
- Grave 13 cm (5") et tweeter 13 mm (½")

- Gestion des fonctions par application
- Etrier de montage inclinable et orientable
- Alimentation par PoE (Power over Ethernet) ou bloc secteur 12 V en option

Configuration système Dante®: Windows 7/8.1/10 ou MacOS 10.9.5/10.10.5/10.11

La société Audinate Pty Ltd détient la licence de la marque Dante® et du logiciel Dante® intégré dans ces produits.

Attention :

Les applications 32 bits, y compris de la version actuelle du contrôleur DSP ne sont pas supportées par la version MacOS10.15 (Catalina). Le logiciel du contrôleur est optimisé pour MacOS64 bits Catalina. Les utilisateurs de versions MacOS précédentes et de Windows ne sont pas concernés par cette note. Vous trouverez de plus amples informations sur la technologie 64 bits dans l'annonce de Apple.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

WALL-05DT

| | |
|-------------------------------|---|
| Actif / passif | actif |
| Technologie de transmission | Dante® |
| Puissance (RMS) | 20 W |
| Bande passante | 62-20000 Hz |
| Système | 2 voies |
| Graves | grave médium 13 cm (5") |
| Aigus | grave 13 mm (½") |
| Nombre de haut-parleurs | 2 |
| Dimensions haut-parleur | 13 cm |
| Pression sonore | 89 dB/W/m |
| Pression sonore nominale max. | 102 dB |
| Type | module Dante® intégré, DSP |
| Matériau boîtier | plastique |
| Couleur | blanc |
| Montage | étrier de montage, inclinable et orientable |
| Température fonc. | 0-40 °C |
| Alimentation | PoE ou bloc secteur 12 V (non livré) |

WALL-05DT

| | |
|----------------------------------|-----------------------------|
| Dimensions | 163 x 252 x 165 mm |
| Largeur | 163 mm |
| Hauteur | 252 mm |
| Profondeur | 165 mm |
| Poids | 1,95 kg |
| Entrées | 1 x RJ45 (Dante®-In) |
| Sorties | 1 x RJ45 (sortie repiquage) |
| Dimensions emballage (l x H x P) | 0,195 x 0,275 x 0,24 m |
| Poids brut | 2,55 kg |
| Poids net | 2,27 kg |