



WALL-05T/WS

Order No.: 0163590

Price upon request

PRODUCTINFOS

Paire d'enceintes PA 2 voies

- Enceinte murale, corps plastique, en blanc
- 4 réglages de puissance, commutable également sur mode 8 ohms
- Grave médium 13 cm (5") et tweeter à dôme 12 mm (½")
- Excellente qualité sonore et compréhension des paroles
- Etrier de montage, inclinable et orientable
- Bornier de branchement avec cache de protection

TECHNICAL SPECIFICATIONS

WALL-05T/WS

Actif / passif	passif
Technologie de transmission	100 V
Puissance admissible, totale	80 W
Puissance (RMS)	16/8/4/2 W (100 V) 40 W (8 Ω)

WALL-05T/WS

Impédance	8 Ω
Bande passante	80-20000 Hz
Système	2 voies
Graves	grave médium 13 cm (5")
Aigus	tweeter à dôme 12 mm (½")
Nombre de haut-parleurs	2
Dimensions haut-parleur	5"
Pression sonore	89 dB/W/m
Pression sonore nominale max.	104 dB
Matériau boîtier	plastique
Couleur	blanc
Montage	étrier de montage
Type protection	IP65
Température fonc.	0-40 °C
Dimensions	163 x 252 x 203 mm (avec étrier)
Largeur	163 mm
Hauteur	252 mm
Profondeur	203 mm
Poids	2,6 kg
Entrées	bornier HP
Particularités	orientable et inclinable
Dimensions emballage (l x H x P)	0,2 x 0,28 x 0,425 m
Poids brut	5,73 kg
Poids net	5,24 kg