



## WALL-06SET/WS

Order No.: 0130131

**Price upon request**

### PRODUCTINFOS

#### **Système actif d'enceintes stéréo 2 voies, 2 x 30 W**

- Le set se compose d'une enceinte active et d'une enceinte passive. Le branchement de l'enceinte passive à l'enceinte active se fait via une barrette à vis
- Enceinte active avec amplificateur 2 canaux intégré
- Entrée RCA stéréo ou entrée symétrique D/G via barrette à vis
- Réglage de volume et égaliseur 2 voies
- Standby auto
- Bloc secteur intégré avec prise alimentation
- Grave 16 cm (6") avec tweeter à dôme
- Caisse plastique blanche au design élégant
- Etrier de montage inclinable et orientable

#### **Information fabricant**

MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG  
Zum Falsch 36  
28307 Bremen  
Deutschland

info@monacor.de

### Conseils d'utilisation et de sécurité

L'appareil est alimenté par une tension dangereuse. Ne touchez jamais l'intérieur de l'appareil et ne faites rien tomber dans les ouïes de ventilation car, en cas de mauvaise manipulation, vous pouvez subir une décharge électrique.

Ne faites pas fonctionner l'appareil et débranchez le cordon secteur immédiatement si l'appareil ou le cordon secteur présente des dommages visibles, après une chute ou accident similaire, vous avez un doute sur l'état de l'appareil et si des dysfonctionnements apparaissent. Dans tous les cas, les dommages doivent être réparés par un technicien spécialisé.

L'appareil n'est conçu que pour une utilisation en intérieur. Protégez-le des éclaboussures, de tout type de projections d'eau, d'une humidité d'air élevée et de la chaleur (plage de température ambiante admissible 0 - 40 °C).

Ne réglez pas le volume des enceintes trop fort, un volume trop élevé peut générer, sur le long terme, des troubles de l'audition.

Ne débranchez jamais l'appareil en tirant sur le cordon secteur ; retirez toujours le cordon secteur en tirant la fiche.

Lorsque l'appareil est définitivement retiré du service, vous devez le déposer dans une usine de recyclage de proximité pour contribuer à son élimination non polluante.

## TECHNICAL SPECIFICATIONS

### WALL-06SET/WS

Actif / passif	actif / passif
Technologie de transmission	filaire
Puissance de sortie, totale	2 x 50 W
Puissance (RMS)	2 x 30 W
Bande passante	70-20000 Hz
Signal d'entrée	890 mV/20 kΩ (asym.) 1600 mV/40 kΩ (sym.)
Système	2 voies
Graves	grave 16 cm (6")
Aigus	tweeter à dôme
Nombre de haut-parleurs	2
Dimensions haut-parleur	16 cm (6")
Pression sonore	90 dB/W/m
Pression sonore nominale max.	105 dB
Angle	H110°/V90°
Angle de diffusion horizontal	110°
Angle de diffusion vertical	90°

**WALL-06SET/WS**

Matériau boîtier	plastique
Couleur	blanc
Montage	étrier de montage
Température fonc.	0-40 °C
Alimentation	~ 230V/50 Hz/140VA
Dimensions	196 x 303 x 250 mm (avec étrier)
Largeur	196 mm
Hauteur	303 mm
Profondeur	250 mm
Poids	8 kg (paire)
Entrées	1 x RCA D/G (symétrique)
	1 x pince D/G (symétrique)
	bornier à pince (enceinte passive) bornier à pince
Particularités	paire
Dimensions emballage (l x H x P)	0,23 x 0,33 x 0,505 m
Poids brut	8,65 kg
Poids net	8 kg

**WALL-06SET/WS**

Poids net	8 kg
-----------	------